

ZZP.272.18.2020

**Umowa Nr 627 /2020**

zawarta w dniu 27.07.2020 r. w Pułtusk pomiędzy Gminą Pułtusk z siedzibą w Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, posiadającą NIP: 568-15-40-236, REGON: 130377907 reprezentowaną przez Mateusza Miłoszewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk na podstawie upoważnienia nr 57/2020 z dnia 19 marca 2020r, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pułtusk – Teresy Turek

i

Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzcińcu, Trzciniec 17, 06-100 Pułtusk, posiadającą NIP: 568-14-57-239, REGON: 130441551, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy pod pozycją 0000166443, reprezentowaną przez Roberta Czyżewskiego - Prezesa, przy kontrasygnacie Skarbnika – Andrzeja Dąbka,

zwanymi dalej **Zamawiającymi**

a

**Moto – Truck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** ul. Ściegiennego 270 25 - 116 Kielce NIP 657 294 22 26 REGON 382091601, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000762878 prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS reprezentowanym przez Jakuba Chmiel – Wiceprezesa Zarządu zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

**§1****Przedmiot umowy**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiąc jej integralną część.

Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć pojazd w zakresie OC i AC na czas nie krótszy niż 30 dni w terminie przejazdu na trasie siedziba Wykonawcy – siedziba Zamawiającego.

**§ 2****Wynagrodzenie i płatności**

1. Wartość umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) wynosi brutto **885.600,00 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym kwota netto 720.000,00 złotych plus należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 165.600,00 zł – zgodnie z Formularzem Oferty – załącznikiem nr 2 do umowy.
2. Strony umowy uzgadniają, że w czasie jej realizacji stosowane będą ceny brutto wyszczególnione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Ceny te są ostateczne i nie podlegają zwiększeniu w czasie realizacji umowy.
3. Cena brutto zawiera podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją umowy, w szczególności koszt

- pakowania, znakowania i transportu do Zamawiającego oraz koszt gwarancji i rękojmi liczonej od daty dostawy do Zamawiającego.
4. Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje po wykonaniu dostawy i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.
  5. Zamawiający zobowiązują się dokonać zapłaty należności po dostawie pojazdu, w terminie do 30 dni od daty przekazania oryginału faktury do Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu, z zastrzeżeniem, że nabywcą i odbiorcą jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu, a płatnikiem: Gmina Pułtusk (do kwoty zabezpieczonej na realizację zadania w budżecie Gminy Pułtusk) i Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu (do kwoty uzyskanych dofinansowań). Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego bez wad.
  6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy – rachunek bankowy: 97 1050 1416 1000 0005 0415 4493
  7. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiających.
  8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

### § 3

#### Termin wydania przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 10 listopada 2020.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru faktycznego, o którym mowa w §5 ust. 7.

### § 4

#### Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę z udziałem podwykonawców, wykaz podwykonawców stanowi załącznik do umowy (nie dotyczy).
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającym, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

### § 5

#### Odbiór techniczno-jakościowy

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od której pojazd będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego. Data ta winna być określona, na co najmniej 4 dni przed datą odbioru przedmiotu umowy, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia.
2. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie mailowej na adres rafal.miloszewski@pultusk.pl lub telefoniczny pod nr telefonu 23 692 06 12
3. Odbiór techniczno-jakościowy sprzętu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1.



4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 5 dni. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiających podpisany przez wszystkie strony. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony - w 3 egzemplarzach - protokół o stwierdzonych usterekach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze Zamawiających podpisany przez wszystkie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego pojazdu dokonają przedstawiciele Zamawiających w obecności co najmniej 1 pełnomocnika wykonawcy w ciągu 2 dni od daty przystąpienia do odbioru pojazdu.
7. Odbiór faktyczny pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy niezwłocznie po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym. Protokół odbioru faktycznego pojazdu, podpisany przez przedstawicieli Zamawiających i Wykonawcy, który zostanie sporządzony w 3 egz., każdy na prawach oryginału (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiających).
8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej dla przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu w siedzibie Wykonawcy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

## § 6

### Dokumentacja techniczna

Do pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- 1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim – szt. 2;
- 2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
- 3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.

## § 7

### Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającym na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia pojazdu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego pojazdu.
3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia pojazdu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Wykonawcy, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiających.

## § 8

### Kary umowne



1. Jeżeli Wykonawca z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającym za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto dostarczonego ze zwłoką, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez Zamawiającego na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie Zamawiający mają prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić Zamawiającym karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcieńcu, w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 8 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającym za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości ceny jednostkowej przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez Zamawiającego, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy pojazdu w terminie określonym pomiędzy stronami, zapłaci Zamawiającym karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości brutto pojazdu, którego naprawa dotyczy, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez Zamawiającego, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzi w pełnej wysokości.
7. Jeżeli Zamawiający opóźnią termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłacą Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot nie zapłaconych w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Wykonawcę, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

## § 9

### Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu stron, postanowień Umowy w przypadkach określonych poniżej:
  - 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
  - 2) zaprzestania produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie na etapie realizacji Umowy – Zamawiający dopuszcza zmianę na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w ofercie bez zwiększenia ceny określonej w Umowie;
  - 3) zmian korzystnych dla Zamawiającego bez zwiększenia ceny określonej w Umowie.
2. Wszystkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 1 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zwartej umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp.



**§ 10**  
**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz dopuszczalne są wyłącznie w granicach nienaruszających art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiających.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa egzemplarze dla Zamawiających i jeden dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA**

  
Jakub Chmiel  
Wiceprezes zarządu

**MOTO-TRUCK**  
Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270  
tel./fax 41 361 33 13; 362 93 94  
NIP 657-294-22-26 REGON 382091601  
KRS 0000762878

**ZAMAWIAJĄCY**


**GMINA PUŁTUSK**  
06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41  
NIP: 5681540236, REGON 130377907

  
Z up. BURMISTRZA  
Mateusz Miłoszewski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

kontrakt o wartości  
do kwoty 345.000,-  
z up. Skarbnika  
KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów  
Dworecka  
mgr Lidia Dworecka

**OCHOTNICZA**  
**STRAŻ POŻARNA**  
w Trzcincu

**PREZES**  
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Trzcincu  
  
Robert Czyżewski



Postępowanie nr ZP.271.26.2020

Kancelaria Rady Prawnego  
Jacek Nieścior w Pułtusku

  
Monika Pajak-Truszkowska  
prawnik

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:	MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba: (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)	UL.ŚCIEGIENNEGO 270, 25-116 KIELCE
Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej Wykonawcę/Wykonawców	GRZEGORZ MAJCHRZYK – PEŁNOMOCNICTWO
REGON:	382091601
NIP:	657 294 22 26
Nr telefonu:	361 33 13
Nr rachunku bankowego:	97 1050 1416 1000 0005 0415 4493
Adres e-mail:	biuro@mototruck.pl

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Trzciniec**

prowadzonego przez Zamawiającego – Gminę Pułtusk, ul. Rynek 41, 06- 100 Pułtusk

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto [zł]	720.000,00 zł
Stawka podatku VAT [%]	23%
Kwota podatku VAT [zł]	165.600,00 zł
Cena brutto [zł]	885.600,00 zł

Słownie brutto za całość zamówienia osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100 zł


2. Oświadczamy, że udzielimy rękojmi i gwarancji jakości na okres ..... miesięcy na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości robót i okres ten będzie uwzględniony w zawartej Umowie.  
(Kryterium oceny ofert.).
3. Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w trakcie realizacji zamówienia, które zostanie wykonane własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przez okres 30 dni.
6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w załączniku nr 2 do SIWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
7. Wadium zostało wniesione w dniu ..... w formie ..... (jeżeli dotyczy)
8. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr ..... (jeżeli dotyczy)
9. Oświadczam, że (niepotrzebne skreślić):
  - wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
  - \* ~~wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów:~~
    - a. ....,
    - b. ....

Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ..... zł netto.

**UWAGA:**

*\*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.*

*Nie zaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie uzupełnienie pkt. 9 traktowane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*



## 10. Oświadczmy, że jesteśmy: (właściwe zaznaczyć)

mikroprzedsiębiorstwem  tak  nie  
 małym przedsiębiorstwem  tak  nie  
 średnim przedsiębiorstwem  tak  nie

**UWAGA:**

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

11. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia NIE DOTYCZY

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	Nazwa, adres podwykonawcy

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

12. Oświadczamy, iż w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona realizacja następujących części zamówienia: NIE DOTYCZY

Nazwa i adres Podmiotu Trzeciego	Zakres udostępnionych zasobów

13. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu



nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

15. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie postępowania:

Imię Jakub

nazwisko: Chmiel

tel. 41 361 33 13 fax 41 362 93 94

e-mail; [biuro@mototruck.pl](mailto:biuro@mototruck.pl)

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Kielce 09/07/2020

.....  
/miejscowość i data/

Z upoważnienia Zarządu

*Grzegorz Majchrzyk*

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy /

**MOTO-TRUCK**  
Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270  
tel./fax 41 361 33 13; 362 93 94  
NIP 657-294-22-26 REGON 382091601  
KRS 0000762878

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**MOTO-TRUCK**  
Sp. z o.o.25-116 Kielce, ul. Ściegien  
tel./fax 41 361 33 13; 362 93 94  
NIP 657-294-22-26 REGON 382094604

Opis przedmiotu zamówienia


Załącznik Nr 1 do SIWZ

Lp.	KFS 0000762878	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONA WCA
I.		<b>Podwozie z kabiną</b>	
1.1.		Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami).	Spełnia
1.2.		Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).	Spełnia
1.3.		Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.	Spełnia
1.4.		Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru zostanie przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru.	Spełnia
1.5.		Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji - 2020. Podać markę i typ podwozia.	Spełnia MAN TGM 18.320 4X4 BB
1.6.		Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Rezerwa masy między MMR a DMC min. 10%	Spełnia
1.7.		Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjne - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazd uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W - zespolona z kabiną pojazdu niebieska sygnalizacyjna świetlna typu LED z napisem STRAŻ, - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2, - fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.	Spełnia
1.8.		Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7”.	Spełnia
1.9.		W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.	Spełnia
1.10.		Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 290KM, - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.	Spełnia 320 KM 235 kW

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA
1.11.	Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanym podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	Spełnia
1.12.	Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.	Spełnia
1.13.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).	Należy podać typ zawieszenia kabiny: Spełnia <b>Mechaniczne</b> <b>Pneumatyczne</b>
1.14.	Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgłowe z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwślepczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - szafkę kabinową dla załogi, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny, - szafka wraz z półką na hełmy załogi pod uchwytem do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - radio samochodowe - radiotelefon samochodowy spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy..	Spełnia
	Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. - dodatkowy podest z gniazdem umożliwiający podłączenie ładowarek do radiotelefonów (zamontowane 5 ładowarek do radiostacji) przenośnych i 6 laterek (ładowarki zostaną dostarczone przez zamawiającego).	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA
1.15.	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia,	Spełnia
1.16.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdzieranie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.	Spełnia
1.17.	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.	Spełnia
1.18.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	Spełnia
1.19.	Wprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.	Spełnia
1.20.	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.	Spełnia
1.21.	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	Spełnia
1.22.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	Spełnia
1.23.	Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - czerwony RAL 3000.	Spełnia
1.24.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	Spełnia
1.25.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.	Spełnia
1.26.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	Spełnia
1.27.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.	Spełnia
1.28.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	Spełnia
1.29.	Pojazd wyposażony w system ABS.	Spełnia
1.30.	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.	Spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA
1.31.	Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	Spełnia
1.32.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).	Spełnia
1.33.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,</li> <li>- zaczepy typu szkła z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,</li> <li>- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy.</li> <li>- wyciągarkę elektryczną wraz z obudową o minimalnym uciagu 5600 kg wyposażonej w linę o długości min. 25m, sterowanie przewodowe o długości kabla min. 2m.</li> </ul>	Spełnia
<b>II.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza:</b>	
2.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia.	Spełnia
2.2.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych lub innym materiałem antypoślizgowym, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z kompozytu.	Spełnia
2.3.	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	Spełnia
2.4.	Na podęcie roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).	Spełnia
2.5.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	Spełnia
2.6.	<p>Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.</p> <p>Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). Skrytki zostaną wyposażone w 2 szuflady wysuwane na sprzęt, szafę obrotową służącą do zamontowania sprzętu podręcznego.</p>	Spełnia
2.7.	Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną z tyłu pojazdu. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.	Spełnia
2.8.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	Spełnia



Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA
2.9.	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami. Dolne podesty odchylane muszą być blokowane po zamknięciu, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.	Spełnia
2.10.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,	Spełnia
2.11.	Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy poźarniczej, zamawiający dopuszcza wykonanie oświetlenia w postaci lamp LED umieszczonych na każdym boku pojazdu w liczbie min. 3 szt., - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi.	Spełnia
2.12.	Szufłady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadni.	Spełnia
2.13.	Szufłady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	Spełnia
2.14.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szufład, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach.	Spełnia
2.15.	Zbiornik wody o pojemności min. 4300 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w przyrządowanie umożliwiający jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany wąż rewizyjny oraz falochrony.	Spełnia 4580l
2.16.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w przyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	Spełnia
2.17.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 °C.	Spełnia
2.18.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	Spełnia
2.19.	Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	Spełnia
2.20.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	Spełnia
2.21.	Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Przedmuchi linii sprężonym powietrzem.	Spełnia
2.22.	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.	Spełnia

OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	
Lp.		Spełnia
2.23.	<p>Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,</li> <li>- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,</li> <li>- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,</li> <li>- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</li> </ul>	Spełnia
2.24.	<p>Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,</li> <li>- wyskokocieńniowej linii szybkiego natarcia,</li> <li>- działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.</li> </ul>	Spełnia
2.25.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	Spełnia
2.26.	<p>Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.</li> </ul>	Spełnia
2.27.	<p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr,</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- wyłącznik i wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>- licznik motogodzin pracy autopompy,</li> <li>- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,</li> <li>- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,</li> <li>- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,</li> <li>- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,</li> <li>- głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.</li> </ul>	Spełnia
2.28.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu.	Spełnia
2.29.	Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	Spełnia
<del>2.30.</del>	Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie steżeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy.	Spełnia
<del>2.30.</del>	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	Spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA
2.31.	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przez otwarcie odpowiednich zaworów.	Spełnia
2.32.	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	Spełnia
2.33.	Maszt oświetleniowy: - Wysoce pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądowłczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działaniem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.	Spełnia
2.34.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm wraz z zamontowaną drabiną trzyprzęstową.	Spełnia
<b>III.</b>	<b>Wyposażenie:</b>	
3.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą) oraz wykonanie i umieszczenie na pojeździe logo projektu dofinansowanego.	Spełnia
3.2	Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu.	Spełnia
3.3	Wykonawca zamontuje w zabudowie półkę do mocowania minimum 10 wężów W52 i 8 wężów W75	Spełnia
3.4	Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.	Spełnia
3.5	Wykonawca dostarczy pojazd z: - pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego (dedykowanym do środka pianotwórczego). - pełnym zbiornikiem paliwa. - pełnym zbiornikiem AdBlue.	Spełnia
<b>IV.</b>	<b>Warunki gwarancji i serwisu</b>	
4.1	Gwarancja min. 24 miesiące.	Spełnia
4.2	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z	Spełnia
4.3	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne	Spełnia
4.4	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.	Spełnia
	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający.	Spełnia



Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaofertuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

.....  
Podpis i inicjał piszącego wykonawcy

Zamawiająca Zarządu

**Grzegorz Majchrzyk**